DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

PRESENTAZIONE



NOVITÀ

iGLO EDGE

Tecnologia entusiasmante.
La nostra nuova finestra, tecnologicamente avanzata, si distingue per i suoi eccellenti parametri di trasmittanza termica Uw = 0,66 W(m²K)* e per il suo design moderno, squadrato.
Il raggiungimento di eccellenti parametri termici deriva dalla sua struttura del profilo a 7 camere e 3 guarnizioni in EPDM, di cui una pinna centrale.

*Finestra di riferimento dim. 1230x1480 mm Uw = 0,66 W/(m²K) con rinforzo in acciaio e con vetrocamera Ug = 0,4 W/(m²K) riempito a gas Argon dotato di distanziatore termico Swisspacer Ultimate.

www.drutex.it


NOVITÀ

iGLO EDGE

PROFILE A CLASS



EQUIPAGGIAMENTO STANDARD



DOPPIA VETROCAMERA CON UG= 0,5



DISTANZIATORE TERMICO SWISSPACER ULTIMATE




4 riscontri anti-intrusione a seconda delle dimensioni dell'anta e del sistema ferramenta




Maniglia in alluminio serie DUBLIN




Saldatura V-perfect




Nucleo in 3 colorazioni: bianco, marrone, antracite




Profilo sotto davanzale 5 camere con la guarnizione



Microventilazione



Guarnizione di riempimento cava ferramenta inferiore



Guarnizioni perimetrali, vetro e centrale in colore nero o grigio

AMPIA GAMMA DELLE PELLICOLE RENOLIT



DRUTEX
ENGINEERED FOR YOU

Lęborska 31
77-100 Bytów · Polska

+48 59 822 91 01
+48 59 822 91 04
www.drutex.it
drutex@drutex.com.pl

Le informazioni presentate in questo materiale pubblicitario sono solo a scopo illustrativo.